ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 1" LXT® DE 18V X 2 (SÓLO HERRAMIENTA)

makita®

LA SOLUCIÓN DE 18 VOLTIOS PARA LA DEMANDA DE POTENCIA CON CABLE

- Dos Baterías* LXT® de 18V Producen la Potencia de un Martillo con Cable
- Mango con Diseño Ergonómico Absorbente de Vibración y Gatillo Largo Para 2 Dedos Para Reducir la Fatiga del Operador
- Parte de la Creciente Línea de Inalámbricos LXT® Litio-Ion de 18V de Makita
- Integrado con Luz L.E.D. Para Iluminar el Área de Trabajo

*No incluye baterías ni cargador.

Modelo HRH01ZX2

Acepta Brocas SDS-PLUS

INNOVACIÓN

Los indicadores de luz L.E.D. a bordo muestran los niveles de carga de la batería

VERSATILIDAD

Operación de 3 modos: "Sólo Rotación", "Martilleo con Rotación" ó "Sólo Martilleo"

CONVENIENTE

Integrado con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo

RENDIMIENTO

Las baterías LXT Litio-Ion de 18V se cargan en 30 minutos, duran más tiempo y producen 3 veces más ciclos

POTENCIA DE 18V X 2.

makitatools.com

ROTOMARTILLO DE 1" LXT® DE 18V X 2 (SÓLO HERRAMIENTA)

Modelo HRH01ZX2

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Dos baterías LXT® de 18V producen la potencia de un martillo con cable
- El motor Makita produce 0-1,200 RPM y 0-4,800 BPM para un taladrado más rápido
- Operación de 3 modos: sólo rotación, martilleo con rotación ó sólo martilleo
- El embrague limitador de torsión previene daños liberando automáticamente los engranes en caso de que la broca se atasque
- Sólo 14-1/4" de largo y sólo pesa 8.5 lbs. (sin las baterías)
- Integrado con luz L.E.D. para iluminar el área de trabajo
- El contador de impacto secuencial provee un martilleo contable durante la rotación para minimizar traslapes de impactos de broca resultando en un taladrado 50% más rápido
- El cincel gira a 360 grados con 40 posiciones diferentes
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación para mayor versatilidad

EQUIPO ESTÁNDAR

- Adaptador para 2 baterías LXT (BVC02)
- Mango lateral (450990-1)
- Calibrador de profundidad (324219-0)
- Maleta (831271-6)

*No incluye baterías.

ESPECIFICACIONES

Capacidad:	Concreto	1"
	Acero	1/2"
	Madera	1-1/4"
Entrada para broca		SDS-Plus
Velocidad sin carga		0 - 1,200 RPM
Soplos por minuto		0 - 4,800 BPM
Energía de impacto		3.0 J
Batería		2 x LXT® Litio-Ion de 18V
Longitud total		14-1/4"
Peso neto		11.3 lbs. (c/2 baterías LXT®)
Peso de embalaje		14 lbs.
Código de barras		088381-631877

HRH01ZX2

0 88381 63187 7

ACCESORIOS OPCIONALES

- Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)

- Cargador rápido LXT® de18V (DC18RA)

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios para ROTOMARTILLOS. Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en **makitatools.com**, ó llame al **1-800-4MAKITA**.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.

NTF-1012 MA-1316-12B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

"El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation."